



Resistente al uso de  
productos químicos  
alcalinos



Bajo consumo de  
energía



Ciclo de lavado  
automático



Depósito colector de  
grasa y suciedad

# LEONJET



# Lavadoras Industriales LEVIA

CESTA ROTATIVA

MODELO L-1000

Máquinas para el lavado y desengrase  
de piezas industriales

# LEONJET

Una marca de **A&J Tecno Innovacions SL**  
96 134 11 09 - [info@ajtecno.com](mailto:info@ajtecno.com)

| MODELO                 | UD.    | L-800  | L-1000 | L-1200 | L-1350 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Diámetro de cesta      | mm     | 800    | 1000   | 1200   | 1350   |
| Altura útil            | mm     | 500    | 620    | 620    | 690    |
| Altura útil con carro  | mm     | -      | -      | 580    | 650    |
| Carga máx. trabajo     | kg     | 200    | 400    | 600    | 700    |
| Capacidad del tanque/s | L      | 100    | 150    | 225    | 350    |
| Temperatura de lavado  | °C     | MAX 85 | MAX 85 | MAX 85 | MAX 85 |
| Potencia de bomba      | kW     | 1,1    | 1,5    | 2,2    | 4,4    |
| Tubos de lavado        | Nº     | 1      | 2      | 2      | 2      |
| Tensión                | V - Hz | 380-50 | 380-50 | 380-50 | 380-50 |
| Potencia total         | kW     | 9,5    | 10     | 10,5   | 21     |
| Cesta extraíble/ carro | -      | No     | No     | Si     | Sí     |

Modelo estándar con cuerpo, depósito, boquillas, aspiración de bomba y resistencias en acero inoxidable AISI 304L.

Cesta móvil de lavado en acero galvanizado.

Opciones de extractor de vapores, disco separador de aceites, materiales y otros a consultar.

Especificaciones finales a confirmar en oferta.

#### Sistema de seguridad

- Protección completa contra descargas eléctricas
- Protección del nivel del tanque
- Interruptor de seguridad de la puerta
- Cierre de seguridad de puerta

#### Cuerpo principal

- Cuerpo principal de acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Espesor mínimo de chapa 2 mm
- Amortiguadores puerta abatible

#### Cesta de lavado extraíble

- Rotación mecánica por reductor
- Cesta soportada por tres rodamientos

#### Depósito

- Depósito de acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Aislamiento térmico
- Doble filtro de acero inoxidable
- Resistencia eléctrica en acero inoxidable Incoloy

#### Bomba

- Electrobomba de acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Cierre mecánico especial
- Temperatura de lavado hasta 85 °C

#### Panel de control

- Schneider Electric / componentes de Siemens
- Indicador de error
- Controlador de temperatura
- Temporizador

#### Carro móvil y bandeja extraíble

- Incluido en modelos L-1200 y L-1350

#### Certificaciones

- CE

